



ANWEISUNGEN

VULKAN **Getreidelehrling**

www.sigma-mol.com

E-Mail: sigmamol79@gmail.com

Tel.: +381 24 862-556

Mobil: +381 64 23 40 324

Hauptparameter der Maschine

Motor: 2,2 kW, 3 Phasen.

Leistung: 60 m/h

Länge der austauschbaren Spiralen: 1500, 2000, 2500 mm.

Mischschneckendurchmesser: 90 mm

Bedienungsanleitung.

Das neue Produkt von SIGMA ist eine selbstfahrende Schnecke zum Umschlagen der in flachen Behältern gelagerten Produkte. Da das Erntegut nicht zusammenklebt, wird die Belüftung des Getreides verbessert.

Wenn Sie den Eliminator oben auf dem Erntegut platzieren und den Motor starten, positioniert er sich automatisch vertikal, startet und dreht das Korn, um die Körner von unten an die Oberfläche zu bringen.

Wir platzieren den Getreidebutler auf dem Getreidehaufen und schließen dann die Mischschnecke an die Maschine an. Befindet sich die Schnecke also in einer horizontalen Position, schalten Sie die Maschine ein und sie bringt sich selbst in eine vertikale Position. Achten Sie auf die Drehrichtung. Die Auswahl der Mischschnecke richtet sich immer nach der Tiefe des Getreidehaufens.

Zum Beispiel: Bei einer Stapeltiefe von 2500 mm arbeiten wir mit einer 2000 mm-Schnecke

Bei einer Stapeltiefe von 3000 mm arbeiten wir mit einer 2500 mm-Schnecke

Achten Sie darauf, dass die Mischschnecke den Boden des flachen Behälters nicht berührt.

Vorteile:

– verursacht keine Schäden an der Ernte -

lockert den Flor maximal auf

- sein Energiebedarf ist minimal

Garantie 12 Monate ab Verkaufsdatum.